

CERA VENEZIANO

Wosk ochronny – zabezpieczający

Cera Veneziano marki Mondo Bello to specjalny wosk ochronny do powierzchni ścian wykonanych z CEMENTO i STUCCO VENEZIANO. Uszczelnia powierzchnię, podkreśla odcień koloru powłoki dekoracyjnej i nadaje połysk.

Charakterystyka - zalety

- Łatwa aplikacja
- Ochrona powierzchni
- Wysoki stopień połysku
- Wygładza powierzchnię
- Poprawia głębię koloru

INFORMACJE TECHNICZNE


Typ produktu	Dyspersja woskowa mieszaniny parafin w węglowodorach izoparafinowych w wodzie
Gęstość przy 25°C	0,8-0,83 gr/ml
Lepkość przy 25°C	Pasta
Czas schnięcia w temp. 25°C, przy wilgotności względnej 50%	Suchość w dotyku: 10-15 minut Polerowanie: Po około 3 godzinach (Czas może się różnić w zależności od temperatury, wilgotności, grubości warstwy i innych warunków aplikacji)
Kolor	Bezbarwny
LZO (lotne związki organiczne)	Wartość graniczna UE dla tego produktu Kategoria A: „i”, Typ: SB, Powłoki o wysokiej wydajności jednoskładnikowe): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 499 g/l LZO.

Rozcieńczenie



Nie rozcieńczać

Aplikacja



Gąbka,
bawełna

rękawica

Schnięcie dotykowe



± 10-15 min

Wydajność



±50m²/l
CEMENTO
±35m²/l
Stiuki

Opakowania



750ml, 3l



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być stabilne, suche, czyste i wolne od substancji mogących wpływać na odcień i przyczepność produktu.

INSTRUKCJA APLIKACJI

Rozcieńczenie:

Nie rozcieńczać, produkt jest gotowy do użycia.

Aplikacja:

Nałóż jedną cienką warstwę wosku na podłoże CEMENTO lub stiuku, gąbką, bawełnianą szmatką lub specjalną rękawicą i równomiernie rozprowadź na całej powierzchni.

Po około 3 godzinach i wyschnięciu, aby uzyskać wysoki połysk delikatnie wypoleruj powierzchnię bawełnianą szmatką bądź rękawicą, gąbką, lub polerką.

Czas schnięcia: w temp. 25°C i wilgotności względnej 50%:
Suchość w dotyku: 10 - 15 minut.

Wydajność: około 50 m²/l na powierzchni z CEMENTO
I około 35 m²/l na powierzchni STUCCO VENEZIANO .

Uwagi:

- Usunąć jak najwięcej wosku ze sprzętu do pojemnika i wyczyścić go rozpuszczalnikiem nr 804 lub nr 806, a następnie umyć wodą z mydłem (jeśli to konieczne).
Nie wyrzucać płynów czyszczących do środowiska.
- Unikać stosowania produktu, jeśli temperatura otoczenia i powierzchni jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 35°C.
Optymalne warunki aplikacji to temperatura wyższa niż 10°C i niższa niż 30°C.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w oryginalnym szczelnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, chronionym przed mrozem, światłem słonecznym.
W temperaturze od 5°C do 35°C.

INFORMACJE I WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga.

Przed i w trakcie stosowania należy zapoznać się i przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zamieszczonych na opakowaniu i pojemnikach, zapoznać się z Kartami Charakterystyki i Bezpieczeństwa TETRALUX, oraz przestrzegać wszystkich lokalnych lub krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Powyższe informacje techniczne opierają się na aktualnym doświadczeniu i wiedzy firmy.

Zaleca się wykonanie aplikacji próbnej.

Firma gwarantuje jakość produktu, ale nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją użytkowania.